

Kevlar® DuPont™ пара-aramидная филаментная бондированная нитка

- Чрезвычайно высоко производительная пара-aramидная специальная швейная нитка для изделий с высокими требованиями к защите от порезов и теплозащите
- Самозатухающая и неплавкая
- Постоянное сопротивление температуре до 170°
- Температура разложения приibl. 425 ° C



Технические характеристики:

№ Нитки	Тех №	Линейная плотность (dtex) (DIN EN	Линейная плотность (Nm) (DIN EN	Прочность на разрыв (cN) (DIN EN ISO	Растяжимость (%) (DIN EN ISO 2062)	Размер иглы Nm	Размер иглы No.
22	135	507 * 3	20 / 3	26497	3	130-150	21-23

Ассортимент ниток:

Нитка №	Тех №	Артикул	Намотка	Тип катушки	№ цвета
22	135	KCT22C	500 g	FS	1

Внимание: Ввиду чувствительности параaramида к ультрафиолетовому излучению настоятельно рекомендуем хранить нитки в черных пластиковых емкостях. Более длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может быть причиной пожелтения и снижения прочности на разрыв. Ввиду этого факта мы не рекомендуем использовать нитку для наружного применения.

DuPont™ and Kevlar®/Nomex® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками E.I. duPont de Nemours and Company.

Главное назначение:

- Защитная одежда
- Производство фильтров
- Композиты



Сертификаты и специальные тестирования:

